

CRISTEC AC-DC 충전기 <Y POWER 시리즈>



YPO12-25

- * 간단한 연결
 변용 영요결 구 정비
- * 콤팩트 및 정량

- * 충전방법 : 급속-흡수-浮遊-균등-재 급속 충전의 5 단계 전 자동반법 (수동 설정도 가능함)
- * 동사 환경 : -20 도 +60 도 (AC230V 로 사용 시)
 +65 이상으로 자동 시능 정지 함
- * 소음 수준 :
 YPO12-60/YPO24-30 : 50dBa 이하 (거리 1m)
- * 단락 방지 / 거꾸로 연결 방지 /과전압 및 점료 방지 /과열 방지 기능 있음
- * 규격 : CE / ABYC (UL 및 CSA 은 申請中)
- * 보호 등급 : IP22
- * GEL, AGM, 칼슘 납동 다야한 액체 전지에 적용
- * 충전기 최대 4 대 까지 병렬 접속 가능 함

형식	전압/전류	추력 구	이입력 번압	입력 브파스	크기 LxWxH(mm)	무게(Kg)
YPO12-16	12V/16A	3 방크	AC90~265V	47~65Hz	236X180X96	2.1
YPO12-25	12V/25A					
YPO12-40	12V/40A				289X195X106	3.5
YPO12-60	12V/60A					
YPO24-12	24V/12A					
YPO24-20	24V/20A					
YPO24-30	24V/30A				289X195X106	3.5

칸트롤패널(블 포함) - 사용 영어 영오/불어/도길어 이탤리어중에서 하나만 걸림

사용 수입고 이하의 병시가 가능함

- * 전지 전압 병시 (전지 3 개 까지 병시 가능)
- * AC 회로 상황을 병지
- *각각 충전기의 출력 상황을 병지 가능 함
- * 잔지 머도 /전료치 /경보 기능을 솔지 하기 가능 함
- *전지 온도 병시 및 온도 상수에 대응한 충전기의 출력 조정 기능 있음문의 (別途測定プローブ要)



자세한 문의는 81-52-971-5716 로.

DT DIVES TRADING (JAPAN) CO., LTD.
日本聖益貿易株式会社

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-6-41
TEL:052-971-5716 FAX:052-971-5708
E-mail:dives@asahi-net.or.jp
<http://www.mmjp.or.jp/dives>