

コンクリート用 小型圧縮試験機

- 本製品は **省スペース** にて圧縮試験を行え、
最大 500 kN まで加圧が可能
- 油圧制御を用いた **載荷速度 JIS R5201 準拠**
- 荷重変化とピーク数値を **デジタル表示**

－ 基本仕様 －

品 名	コンクリート用 小型圧縮試験機
寸法 (圧縮試験機)	幅40 cm × 奥行30 cm × 高さ85 cm
重 量	約 90 kg
最大加圧 容量	500 kN
加圧方式	電動油圧単動型載荷方式
載荷速度	JIS R5201 準拠
計測センサ	ロードセル 500 kN
試験可能 供試体寸法	Φ 50 mm × 100 mm □ 40 mm × 160 mm
構 成	圧縮試験機本体、 油圧制御BOX・ポンプ
電 源	三相 AC 200V
価 格	都 度 見 積



圧縮試験機本体



油圧制御BOX・ポンプ

製品詳細についてのご確認、
お問い合わせにつきましては、
弊社ホームページまたはメールにて
ご連絡ください。



三樹工業株式会社

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町381-6
Tel 043-422-0547 fax 043-422-2282
e-mail sanki@chiba.email.ne.jp

ホームページ

<http://www.mmjp.or.jp/sanki>